

Opslagdepot van staal

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Ook voor de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen
- Industriële uitvoering voor plaatsing buiten
- Afdekkap van staal, afsluitbaar, voorzien van gasveren

- Gesloten metalen zij- en achterwanden
- Flexibele indeling met optionele accessoires, gemakkelijk aan te passen aan de emballagevorm
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn



Opslagdepot met stalen kap

Aan 3 zijden voorzien van spleten voor natuurlijke ventilatie

voor 2 vaten à 200 liter:

Afmetingen B x D (mm):

ca. 1380 x 900

Hoogte open/gesloten (mm):

ca. 2000/1520

Opvangcapaciteit: 225 liter

Draagkracht: 800 kg/m² (verdeelde last)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.L.2615 D € 1.155,-

verzinkt:

Bestelnr. W.Z.2616 D € 1.294,-

voor 4 vaten à 200 liter:

Afmetingen B x D (mm):

ca. 1380 x 1340

Hoogte open/gesloten (mm):

ca. 2000/1460

Opvangcapaciteit: 225 liter

Draagkracht: 800 kg/m² (verdeelde last)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.L.2626 D € 1.524,-

verzinkt:

Bestelnr. W.Z.2627 D € 1.653,-

Toebehoren:

Stelling voor liggende opslag

van 2 vaten à 60 liter:

Bestelnr. W.Z.2611 D € 160,-

Stelling voor liggende opslag van

1 vat à 60 liter en kleinballage:

Bestelnr. W.Z.2617 D € 175,-

Stelling voor opslag van

kleinballage op 2 niveaus:

Bestelnr. W.Z.2614 D € 162,-



Levertijd: 1-2 weken