

Bacs de rétention pour cubitainers en acier

Pour un stockage sécurisé de produits dangereux susceptibles d'entraîner une pollution des eaux et de toutes les catégories de produits inflammables

- Conforme à la législation
- Volume de rétention 1000 l
- Charge admissible 2000 kg
- Idéalement conçue pour le stockage de 2 cubitainers de 1000 l

- Bacs de rétention en acier, caillebotis en acier galvanisé
- Pieds fourreaux hauteur env. 100 mm
- Manutention facile et sécurisée dans l'usine



W.8851

Bac de rétention pour 2 cubitainers avec caillebotis et pieds fourreaux

Dimensions L x P x H (mm) :
env. 2680 x 1300 x 485

Verni bleu RAL 5018

Code article **W.8851**

Galvanisé

Code article **W.8806**

Bac intérieur en PE

Code article **W.9212**

Palette de rétention pour 2 cubitainers avec une rehausse et pieds fourreaux

- Rehausse légèrement inclinée vers l'avant
- Idéalement conçu pour les travaux de dosage et soutirage

Dimensions L x P x H (mm) :
env. 2680 x 1650 x 415 (sans rehausse)

Verni bleu RAL 5018

Code article **W.9846**

Galvanisé

Code article **W.9847**

Bac intérieur en PE

Code article **W.9848**



W.9846

Accessoires :

Support galvanisé pour récipient de soutirage

Code article **H.8853**

Rehausse inclinée

Code article **W.8852**



H.8853



W.8852