



2590 | 2591 | 2592 | 2593 Platform

fetra opbouwsysteem

De fetra magazijnwagens kunnen in een handomdraai opgebouwd en gewijzigd worden. De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en profielstaal, gelast, gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met epoxy poedercoating. Laadvloer van hoogwaardige houtvezelplaat, gefineerd met kunststof, toplaag in beukenstructuur.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber 160 x 40, 200 x 50 mm of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens)

Laadvlakhoogte:
Massief rubber 160 Ø = 225 mm,
Massief rubber 200 Ø = 270 mm,
Lucht 220 Ø = 285 mm.




2580 | 2581 | 2582 | 2583 Rongenwagen



2500 | 2501 | 2502 | 2503 Open duwbeugel

2580 | 2581 | 2582 | 2583 Rongenwagen

Rongen, lang 640 mm



MultiVario

Fetra-Insteek en Schroefstelsysteem

Duits patent 39 17 279

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platformwagens	2590	400	160	910 x 500 x 225	850 x 500	22	128,-
	2591	500	200	1060 x 600 x 270	1000 x 600	27	134,-
	2592	500	200	1060 x 700 x 270	1000 x 700	30	136,-
	2593	500	200	1260 x 800 x 270	1200 x 800	35	150,-
Rongenwagen	2580	400	160	1070 x 500 x 920	850 x 500	24	153,-
	2581	500	200	1250 x 600 x 960	1000 x 600	29	158,-
	2582	500	200	1250 x 700 x 960	1000 x 700	32	160,-
	2583	500	200	1450 x 800 x 960	1200 x 800	37	175,-
Platformwagen met open duwbeugel	2500	400	160	970 x 500 x 950	850 x 500	24	152,-
	2501	500	200	1120 x 600 x 990	1000 x 600	30	158,-
	2502	500	200	1120 x 700 x 990	1000 x 700	33	160,-
	2503	500	200	1320 x 800 x 990	1200 x 800	38	179,-

Voor extra's zie pagina 82