

fetra bouwsysteem

Constructie is opgebouwd uit stalen buis en profielstaal, gelast, gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met epoxy poedercoating RAL 5007. Zijwanden in 3 hoogten, naar keuze open of gesloten met verticale buizen met afstand van ca. 130 mm.

1 Vaste en resp. 2 of 3 verstelbare etages van hoogwaardige houtvezelplaat, rondom gefineerd met kunststof toplaag in beukenstructuur.

Etages verstelbaar om de 90 of 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber 160 x 40 of 200 x 50 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm

EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	30,-
1000 x 600	E8101ETAW	37,-
1000 x 700	E8102ETAW	42,-
1200 x 800	E8103ETAW	53,-



8100 | 8101 | 8102 | 8103




8200 | 8201 | 8202 | 8203




8301 | 8302 | 8303



8110 | 8111 | 8112 | 8113



8210 | 8211 | 8212 | 8213



8311 | 8312 | 8313

	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Totale hoogte mm	Etagehoogten mm	2 Zijwanden open		2 Zijwanden gesloten	
						Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Etagewagens	400	160	850 x 500	1055	225, 585, 945	8100	246,-	8110	299,-
	500	200	1000 x 600	1100	270, 630, 990	8101	267,-	8111	326,-
	500	200	1000 x 700	1100	270, 630, 990	8102	299,-	8112	368,-
	500	200	1200 x 800	1100	270, 630, 990	8103	347,-	8113	420,-
	400	160	850 x 500	1455	225, 585, 945, 1305	8200	282,-	8210	339,-
	500	200	1000 x 600	1500	270, 630, 990, 1350	8201	320,-	8211	390,-
	500	200	1000 x 700	1500	270, 630, 990, 1350	8202	346,-	8212	424,-
	500	200	1200 x 800	1500	270, 630, 990, 1350	8203	400,-	8213	481,-
	500	200	1000 x 600	1800	270, 700, 1100, 1500	8301	328,-	8311	401,-
	500	200	1000 x 700	1800	270, 700, 1100, 1500	8302	349,-	8312	437,-
	500	200	1200 x 800	1800	270, 700, 1100, 1500	8303	402,-	8313	490,-

Voor extra's zie
pagina 82