

„The Resister“ wanneer het agressief wordt

Logen- en zurenkast voor een veilige opslag van corrosieve en agressieve stoffen op de werkplek. Niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen!

Constructie

- Uitwendig en inwendig is de kast volledig afgewerkt met een melamine kunststof toplaag
- Kunststof afdichtingen rondom de deuren voorkomen dat dampen buiten de kast treden

Draaideuren

- 90° opening, kastinterieur vrij toegankelijk
- Deur is afsluitbaar

Schuifplateaus

- Gelagerd, volledig uittrekbaar, licht bedienbaar
- Veilig uitnemen van emballage
- Schuifplateaus met uitneembare vloeistofdichte kunststof opvangbakken, inhoud ca. 15 liter

Ventilatie

- Corrosiebestendig luchtkanaal
- Gelijktijdige afzuiging beide compartimenten met één afzuigaansluiting aan de achterkant van de kast

Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm): uitwendig **ca. 590 x 570 x 600** (totale diepte incl. afzuigkanaal 670 mm) inwendig **ca. 480 x 530 x 560**
- Gewicht kast **ca. 40 kg**
- Afmeting kunststof opvangbak: B x D x H (mm): **ca. 430 x 475 x 80**
- Opvangcapaciteit ca. 15 l
- Belastbaar tot **25 kg** (verdeelde belasting)



NIEUW




RAL 7035

Model SL.60.59-R-2

Bestelnr. 11-1229 A: met sokkel, 2 schuifplateaus incl. opvangbakken

SL.60.59

Logen- en zurenkast met uittrekbare kunststof opvangbakken



Inrichting Nuttige opstelhoogte (mm)

2 schuifplateaus	1 x 280, 1 x 195
1 schuifplateau	1 x 495

Aansluiting ventilatie

Diameter aansluiting	mm	75
Afzuigcapaciteit 10-voudig	m ³ /h	7
Drukverlies	Pa	5

Inrichting naar eigen specificatie:

Model	Materiaal, kleur	Geadv. uitvoering	B x D x H (mm)	Bestelnr.
Logen- en zurenkast, linksdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035		590 x 570 x 600	11-1230 A
Logen- en zurenkast, rechtsdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035		590 x 570 x 600	11-1231 A
Sokkel	geëpoxideerd staal, RAL 7035		Hoogte 30 mm	51-1083 A
Sokkel	geëpoxideerd staal, RAL 7035		Hoogte 65 mm	51-1084 A
1 schuifplateau	met kunststof opvangbak			51-1271 A
2 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken			51-1263 A

Franco levering: Levering inclusief verpakkingsmateriaal; op de begane grond achter de eerste deur op eenmalige pallet

Levering op gebruikersplaats: Prijs is vastgesteld op één levering op één afleveradres en zonder onderbreking, exclusief speciale hulpmiddelen zoals kraan en/of liftwerktuigen. Voor het inhuizen is 30 minuten per kast gecalculeerd.

LFR

gratis

zie pagina 232