

Afvalcontainerkantelaars

- **Voor het moeiteloos legen van afvalcontainers met een inhoud tot 1.300 liter.**
- **Capaciteit van maximaal 1.300 liter.**

- Geschikt voor verrijdbare metalen of kunststof afvalcontainers met grijpnokken volgens DIN EN 840-2 en -3 met schuifdeksel of met vlak deksel en een capaciteit van maximaal 1.300 liter.
- Schuifdeksel wordt automatisch geopend bij het bereiken van de uitwerphoogte.
- Hydraulisch systeem in de olietank geïntegreerd, waardoor ook bij lagere buitentemperaturen de werking gegarandeerd is.
- **Maximale hefhoogte:** 2300 mm.
- Maximale draagkracht: 600 kg.
- Mobiel door 4 kogelgelagerde zwenkwielen.
- Hydraulische aandrijving, 400 V / 50 Hz.
- Geïntegreerd blokkeerventiel voorkomt het zakken van de container bij storingen.
- Robuuste stalen frameconstructie.
- Gefixeerd door een vastzetspindel.



*Afvalcontainerkantelaar,
Bestel-Nr. BS-129206*



Geschikt voor verrijdbare metalen of kunststof afvalcontainers met grijpnokken volgens DIN EN 840-2 en -3 met schuifdeksel of met vlak deksel en een capaciteit van maximaal 1.300 liter.

Technische details:

Bedieningspaneel

bestaande uit ventielen voor op- en neergaan, manometer, veiligheidsschakelaar voor de motor met noodstopknop en stopcontact voor 400 V krachtstroomapparatuur



Hydraulische unit

bestaande uit motor met tandwielpomp, overdrukventiel en tank voor hydraulische olie.

Hefinstallatie

met dubbelwerkende hydraulische cilinder en blokkeerventiel

