



Opbouwsysteem

Etagewagen (serveerwagen) uitgevoerd in CNS (chrom-nikkel-staal). De etages in CS (chrom-staal) zijn rondom voorzien van een opstaande rand en trildemping. Hoekbescherming en geleidingsrollen. Roestvrije wielen volgens DIN 18867 deel 8.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen voorzien van rem.

Worden in gedeelten geleverd, eenvoudige montage.

Draagverm. per etage 80 kg.



5036 | 5038



5001 | 5011 | 5017

Luchtbanden

150 X 30 mm, banden grijs „streeploos“.

Bestelnr.	Meerprijs
5098	157,- €

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.



5005 | 5013 | 5019

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Netto afst. etages mm	Etagehoogten mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
RVS-wagen	5036	120	125	2	585	230, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	12	317,-
	5038	150	125	3	275	230, 540, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	14,5	383,-
	5001	120	125	2	585	230, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	15	282,-
	5011	120	125	2	585	230, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	16	380,-
	5017	120	125	2	585	230, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	17	391,-
	5005	150	125	3	275	230, 540, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	17	344,-
	5013	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	19	447,-
	5019	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	22	460,-