

6815**Schaarhefpallettruck**

Frame en vorken in schaalconstructie, poedercoating geel. Handhydraulische pomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°.

Draagvermogen: 1000 kg
Vorklengte: 1165 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Totale vorkbreedte: 540 mm
Hefhoogte: 85 - 800 mm
Totale lengte: 1540 mm
Stuurwielen: Ø x B = 200 x 50 mm
Vorkrollen: Ø = 80 mm

Vanaf een pomphoogte van ca. 400 mm is de schaarhefpallettruck niet meer verrijdbaar.

**6815 Schaarhefpallettruck****6820 | 6821****Vork- en/of platform hefwagen**

Goede stabiliteit, ook bij geheven last. Frame en vorken van stabiele stalen constructie, poedercoating blauw RAL 5007. Robuuste duwbeugel van stalen buis.

Hydraulische pomp met verchromde cilinders en overdrukventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen.

2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 50 mm en 2 vorkrollen van nylon 70 x 65 mm, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen: 500 en 1000 kg
Vorklengte: 1150 mm
Vorkbreedte: 153 mm
Totale vorkbreedte: 526 mm
Hefhoogte: 85 - 830 mm
Totale lengte: 1550/1640 mm
Totale breedte: 526/687 mm

6821: De 1000 kg uitvoering is tevens met een zwenkdissel uitgevoerd.

**6820 | 6821 Vork- en/of platform hefwagen****Opzetplatform voor hefwagen 6820 en 6821****Opzetplatform**

Van omgezet staalplaat, poedercoating blauw, geschikt voor 6820 en 6821.

Afmeting (L x B):
1115 x 538 mm.

Garantie

Op schaarhefpallettruck en vork- en/of platform hefwagens 2 jaar.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Zwenkwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Schaarhefpallettruck	6815	1000	85-800	1165	Massief rubber	Nylon	110	720,-
Vork- en/of platform hefwagen	6820	500	85-830	1115	Polyurethaan	Nylon	107	968,-
	6821	1000	85-830	1115	Polyurethaan	Nylon	135	1.112,-
Opzetplatform	6828	-	-	-	-	-	15	102,-