

CHARIOTS PLIABLES

Maniables et peu encombrants, faciles à transporter et à ranger • Charge jusqu'à 250 kg • Construction en tube d'acier revêtement époxy bleu RAL 5007 • Plateaux en mélaminé surface effet hêtre encastrés dans châssis ou construction en aluminium avec plateaux en tôle d'aluminium • Déverrouillage du dossier par simple pression sur barre horizontale • 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central • Freins sur roues pivotantes • Livré démonté





KW 1 | KW 11 Acier



KW 2 | KW 12 Alu



KW 4 | KW 14 Acier



KW 5 | KW 15 Alu



3301 Optiliner



3601 Optiliner à plateaux

KW 1 | KW 11

Chariots en tube d'acier, revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre. Dossier de poussée rabattable sur plate-forme.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Hauteur de chargement avec roues de Ø 125 mm: 205 mm roues de Ø 160 mm: 230 mm

KW 2 | KW 12

Comme KW 1 | KW 11, avec chariot tube et plateau Alu.

KW 4 | KW 14

Comme KW 1 | KW 11, avec dossiers rabattables sur la plate-forme et une étagère rabattable en tube d'acier, surface en mélaminé.

Hauteur étagères:
KW 4 = 205/860 mm
KW 14 = 230/885 mm
Charge étagère haute 80 kg.
Modèle breveté 100 62 425

KW 5 | KW 15

Chariots en tube et plateaux aluminium, comme KW4 | KW 14

Optiliner

La position des poignées est l'alternative ergonomique au dossier classique.

Les poignées Opti améliorent la position de travail.

Construction en tube d'acier plateaux en mélaminé.

Surface rouge.

3301

Hauteur de chargement 230 mm
Hauteur dossier rabattu 355 mm

3601

Optiliner à 2 plateaux non rabattables.

Hauteur: 230/735 mm,
Charge plateau du haut 200 kg

Accessoires
pages 148-150

	Type	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix Euro
Chariots pliables	KW 1	1132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	158,-
	KW 11	1154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	191,-
	KW 2	1133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	10	253,-
	KW 12	1134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	17	328,-
	KW 4	1140	250	125	720 x 450	900 x 470 x 900	25	294,-
	KW 14	1141	250	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	39	338,-
	KW 5	1180	200	125	720 x 450	900 x 470 x 900	17	489,-
	KW 15	1181	200	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	26	576,-
Optiliner	bleu/rouge	3301	400	160	900 x 600	1010 x 620 x 1030	24	200,-
Optiliner à plateaux	bleu/rouge	3601	400	160	900 x 600	1115 x 600 x 1030	33	253,-