

TRANSPORT DE PANNEAUX

Rouleurs, diables, chariots et supports de panneaux • A chaque besoin son appareil • Construction en profilé et tube d'acier mécano-soudés. Revêtement époxy longue durée • Roues à bandage caoutchouc ou gonflables • Bandage TPE • Bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, pour les charges lourdes • Capacité allant de 250 à 1200 kg.





1075 | 1076 Diabes porte-panneaux

Construction en tube d'acier, bavette en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.
Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.
2 galets de maintien, Ø 50 mm.
Livré démonté.

2075 | 2076

Comme 1075 | 1076 avec revêtement caoutchouc de protection antidérapant et système anti-basculement des pièces.



4155 | 4156 Rouleurs de panneaux

Construction en tôle d'acier avec mâchoires de maintien, revêtement époxy bleu RAL 5007.

L'intérieur des mâchoires est recouvert de feutre. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables.
Maintien de la charge par resserrement des mâchoires du fait du poids.
Largeur max. de 0 à 60 mm.

4157 | 4158 Rouleurs de panneaux

Rouleurs identiques à 4155 | 4156, largeur des mâchoires 85-95 mm (compatibles pour fenêtres).

4165 | 4166

Rouleurs avec support en U, construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007, l'intérieur du support est recouvert de feutre.

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à billes.
Largeur support 150 mm.

4175 | 4176

Comme 4165 | 4166, avec support et dossier de poussée.
Largeur support 150 mm.

	Article N°	Charge kg	Hauteur mm	Long. bavette mm	Larg. bavette mm	Largeur totale mm	Bandage caoutchouc mm	Roues gonflables mm	Poids kg	Prix Euro
Diabes porte-panneaux	1075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	183,-
	1076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	183,-
	2075	400	1450	500	200	680	250 x 60	-	20	248,-
	2076	350	1460	500	200	680	-	260 x 85	18	248,-
Rouleurs de panneaux	4155	250	300	300	60	305	250 x 60	-	8	105,-
	4156	250	310	300	60	305	-	260 x 85	6	105,-
	4157	250	300	300	95	340	250 x 60	-	8	108,-
	4158	250	310	300	95	340	-	260 x 85	6	108,-
	4165	500	250	500	150	380	250 x 60	-	8	91,-
	4166	400	260	500	150	380	-	260 x 85	6	91,-
	4175	500	900	500	150	380	250 x 60	-	10	109,-
	4176	400	910	500	150	380	-	260 x 85	8	109,-